

**WARING**  
LABORATORY SCIENCE®

INTERNATIONAL CATALOG

*Россия*



# 4 литровые блендеры И аксессуары



**Стандарт в обращении.** Waring предлагает две ручки для более безопасного и легкого подъема, выливания и переноски.

**Стандарт долгого срока службы.** Герметичная высокотехнологичная система шарикоподшипников Waring продлевает срок службы наших блендеров.

**Стандарт в дизайне и управлении.** Эргономичный дизайн базы упрощает подъем и чистку устройства. Панель управления с импульсным режимом обеспечивает точность работы.

**Стандарт тихой работы.** Для бесшумной работы Waring шумоизолирует свой ведущий в отрасли двигатель мощностью 3,75 л.с.

**Стандарт стабильности.** Более широкие резиновые нескользящие ножки сцеплением полностью обеспечивают устойчивость блендера.

**CB15E**  
**4 литра**  
**Лабораторный блендер**



## Параметры 4-х литровый блендер

Объем:	4литра
Режимы:	3 скорости + пульсовой
Обороты:	16,800 - 18,800 - 21,500 - 21,500
Питание:	230 Вольт - 50/60Hz 7.5 Amps
База:	литье под давлением
Контейнер:	Нержавеющая сталь
Подшипник:	Высокоэффективные шарикоподшипники
Кабель:	213 см сечением 2,1мм
Высота:	56.5 cm
Вес:	17.24кг
Сертификат:	EAC, CE



## 2610T Катушка контроля температуры

Катушка из нержавеющей стали для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Вода, циркулирующая через спиральный змеевик, охлаждает обрабатываемую среду

Поставляется в комплекте с крышкой и прокладкой.



## 2610F Пенный ограничитель!

Регулируемая перегородка для уменьшения пены в среде

Для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Поставляется с крышкой и прокладкой



## 2610C 4-х литровый термо-контейнер

Контейнер из нержавеющей стали емкостью 4 литра с двойным дном, обеспечивающий водяное охлаждение подшипника для продолжительных периодов эксплуатации.

Не включает крышку и прокладку

## CAC72 4-х литровый контейнер

Контейнер из нержавеющей стали на 4 литра с двумя ручками и крышкой из поликарбоната

## CB110

Крышка для горячего смешивания!

Крышка из поликарбоната для горячего смешивания

AD1 Адаптер

Позволяет использовать контейнеры меньшего объема на четырехлитровых моторных установках.

(См. Стр. 6 для контейнеров)



## Артикул Описание

CB15E	4-х литровый блендер со стаканом из стали и крышкой из поликарбоната 230 вольт, EAC и CE сертификация
2610T	Катушка контроля температуры
2610F	Пенный ограничитель!
2610C	4-х литровый термо-контейнер
CAC70	Контейнер 4 литра, крышка из стали
CAC72	Контейнер 4 литра, крышка из пластика
CB110	Крышка для горячего смешивания
013469	Крышка из нержавеющей стали
AD1	Адаптер
501697	Узел ножей с углеродным подшипником и неопреновыми уплотнениями

# 1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары



## 800S/800G

**Объём:** 1 литр/1.2 литр

**Скорость:**

Одна скорость

**База:** Эпоксидное литье под давлением

**Контейнер:** Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 800S.

Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 800G.

**Высота:** 40.5 см

**Вес:** 3.8/4.58 кг

## 8010S/8010G

**Объём:** 1 литр/1.2литр

**Скорость:** Две скорости, 3-х минутный таймер

**База:** Эпоксидное литье под давлением

**Контейнер:** Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

**Высота:** 40.5 см

**Вес:** 4.3/5.2кг



## 8011S/8011G

**Объём:** 1 литр/1.2литр

**Скорость:** Две скорости.

**База:** Эпоксидное литье под давлением

**Контейнер:** Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S.

Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

**Высота:** 40.5 см

**Вес:** 4.3/5.2кг

## TBB145S4

**Объём:** 1.4литра

**Скорость:** Две скорости.

**База:** ABS-пластик

**Контейнер:**

Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила.

**Высота:** 44 см

**Вес:** 4.9/5.8кг



Артикул	Контейнер	Скорость	Мощность
800S	сталь САС33	22 000 об/мин	0,4 л.с.
800G	стекло САС32	22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010S	сталь САС33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010G	стекло САС32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011S	сталь САС33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011G	стекло САС32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
TBB145S4	сталь САС152	20 500/24 000 об/мин	2 л.с.

# 1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары

## LB20ES/LB20EG

**Объём:** 1 литр/1.2литр

**Скорость:** Регулируемая  
скорость 0-20 000 об / мин  
для смешивания,  
перемешивания,  
смешивания или  
Гомогенизации

**База:** Эпоксидное литье  
под давлением

**Container:** Нержавеющая  
сталь с ручкой и  
двухсекционной крышкой из  
винила - LB20ES.

Термостойкое стекло с  
ручкой и двухсекционной  
крышкой - LB20EG.

**Высота:** 38/40.5 см

**Weight:** 4.3/5.2кг



### CAC32

**1.2 литр Стекланный контейнер**

Термостойкое стекло с ручкой и  
крышка из двух частей из винила



### CAC33

**1 литр Стальной контейнер**

Контейнер из нержавеющей  
стали с ручкой, двухсекционной  
крышкой из винила



### CAC19

**1.4 литр Контейнер**

Контейнер из поликарбоната в  
комплекте  
с крышкой и смесительным узлом



### CAC64

**500 мл Контейнер**

Полиэстер. Завинчивающаяся крышка и  
стандартное смешивание

**Ножи для блендеров объёмом  
1 /1.2 литр**

### 003549

Нож в сборе с углеродным  
подшипником и тефлоновыми  
шайбами

### 501088

Лезвия с тефлоновыми шайбами

*См. Страницу 6 для  
получения информации о  
специальных  
контейнерах и  
принадлежностях для  
Блендеров 1 л / 1,2 л*

Артикул	Контейнер	Вольтаж	Мощность л.с.	Скорость о/м	Сертиф.
LB20ES	CAC33 Сталь	230 volts 50/60 Hz	0.40	Скорость 500-20,000	Да
LB20EG	CAC32 Стекло	230 volts 50/60 Hz	0.40	Скорость 500-20,000	Да

## Артикул Описание

CAC32	Сменный контейнер 1,2 л с крышкой, стекло
CAC33	1 Сменный контейнер 1 л с крышкой, сталь
CAC19	Контейнер 1,4 л с крышкой, поликарбонат
CAC69	1 Емкость 1 л с крышкой, сталь
CAC64	Контейнер 500 мл
003549	Нож в сборе с подшипником и шайбами
501088	Узел лезвия с тефлоновыми шайбами

# Опасная зона Блендеры и аксессуары



**Стандарт безопасности.** Этот блендер Waring, обеспечит оптимальную безопасность и надежность при работе с нагреванием и / или легколетучими веществами.

**Блендер для работы в опасных зонах. (BHL240)**  
Обычно, во время работы, внутри кожуха двигателя выделяется тепло. Этот блендер благодаря конструкции не выделяет тепло и предотвращает искрение электрической дуги.



**HL515**  
**Контейнер из нержавеющей стали емкостью 1 литр**  

- Контейнер из нержавеющей стали и крышка со специальными тефлоновыми уплотнениями и смесительным узлом для BHL 240
- Обратите внимание, что BHL240 потеряет класс взрывобезопасности D, если не используется с этим контейнером.

## Артикул Описание

HL515 1 литр стальной контейнер для BHL240  
BHL5W Двухскоростной переключ. для BHL240

## BHL240 Блендер для опасных зон

**Объем:** 1 Литр

**Скорость:** Двухскоростной переключатель доступен как аксессуар- BHL5W

**База:** корпус из алюминия и стали  
**Контейнер:** 1 литр нержавеющей сталь с крышкой из нержавеющей стали продается отдельно - HL515

**Шнур:** не включено. Должен быть подключен через взрывозащищенный кабель.

**Высота:** 37.5 см

**Вес:** 8.62кг

Внесено в список UL для использования в классе 1, Опасные места группы D



Артикул	Контейнер	Напряжение	Мощность л.с.	Скорость
BHL240	HL515 1 литр сталь.	230 В 50/60 Hz	0.7 л.с.	18 000 об.мин.

# Специализированное лабораторное оборудование



Двойные возможности измельчения. Две отдельные чаши.



## WCG75E

**Pro Prep™ Измельчитель**

Комплектация: Две 0.7 литровые чаши, одна с 2-х лопастным ножом, вторая с 3-х лопастным

- Крышка с 2-мя отверстиями для добавления ингредиентов
- Высокоскоростной индукционный двигатель
- Чаша для хранения

## Технические данные WCG75E

База: Поликарбонат  
Сеть: 230 volts - 50/60Hz - 1.75 Amps  
Режим: Off-On-Pulse  
Вес: 15.2кг  
Кабель: 152 см  
Высота: 25.4см

## Тех.данные: DMX20M / DME20M

Режимы: Off-On-Pulse  
Сеть: 230 В - 50/60Hz - 0.5 А  
Корпус: Алюминий, порошковое литье  
Контейнер: 0.83 литр нержавеющая сталь  
Высота: 48.26см  
Weight: 5.6кг

## Аксессуары для DMX20M/ DME20M



**CAC08**  
Мешалка



**CAC09**  
Мешалка



**CAC20**  
Стакан



## DMX20M/DME20M Лабораторный миксер

2 скорости: 15000 и 120000  
Коммерческий двигатель  
Прочный корпус Ударопрочные резиновые опоры  
Легко чистящаяся съемная передняя панель | Две мешалки в комплекте: бабочка мешалка и мешалка для твердых веществ  
В комплекте контейнер из нержавеющей стали на 0,83 литра

# Специальные контейнеры И аксессуары

Внимание, контейнеры и крышки не подлежат автоклавированию !



## SS110 Измельчитель

- Контeйнер из стали
- Основание из стали
- Крышка с защелкой
- 75 грамм сухой емкости
- Превращает 10 гранул таблеток в пыль за 10 секунд при 20000 об/мин.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8\*\* серии.



## SS115 Контейнер для сухого смешивания

- Контeйнер, цельная крышка и ручка, всё из нержавеющей стали
- Основание из стали
- Нож для сухой гомогенизации и измельчения
- 500 мл рабочий объём
- Для использования с блендерами серии CB15 требуется адаптер AD 1



## SS510S Контейнер с крышкой

- Контeйнер из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки
- Крышка имеет пробку из стали для отбора проб.
- Можно автоклавировать



## SS515

### 1 литр стальной контейнер

- 1 литровый контейнер и цельная крышка из нержавеющей стали.
- Стандартный смесительный узел с тефлоновыми прокладками.



## SS610 1 литр стальной контейнер

- Емкость 1 литр из нержавеющей стали, такая же, как у SAC33, за исключением цельной крышки и ручки из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8\*\* серии.



## AS1 Емкость для асептического диспергирования.

- Контeйнер на 1 литр из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки.
- Основание с двойной стенкой обеспечивает циркуляцию воды для охлаждения во время работы



## SS510C Контейнер с охлаждением

- из нержавеющей стали объемом 1л
- 1 литр стальной контейнер
- Комплектуется неразъемной крышкой из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8\*\* серии.



## SS510F/SS610F

### 1 Литровый пенный ограничитель

- Регулируемая перегородка, используемая для уменьшения пены
- SS510F подходит к SS515, SS510
- SS610F подходит для SS610 и всех блендеров LB20 и 8\*\* серии
- Поставляется с крышкой и прокладкой.



## MCC3

### Мини-контейнер из нержавеющей стали с охлаждением

- MCC3 (50-250 мл)
- Крышка из пластизола медицинского класса с защелкой



## MC1-MC2-MC3 Мини контейнеры

- Емкости из нержавеющей стали для обработки небольших партий.
- Ножи из нержавеющей стали
- Крышка из пластизола медицинского класса с защелкой
- Три размера: MC1 (12-37 мл), MC2 (37-110 мл), и MC3 (50-250 мл)



## SS510T/SS610T

### Катушка контроля температуры

- Змеевик из нержавеющей стали для 1 литровых контейнерах
- Вода, циркулируя через змеевик, охлаждает обрабатываемую среду.
- Поставляется с крышкой и прокладкой.
- SS510T подходит к SS515 и SS510C
- SS610T к SS610 и блендерам LB20 и 8\*\* серии.

## Ножи для мини-контейнеров 501699

- Нож в сборе для MC1 501700
- Нож в сборе для MC2 501701
- Нож в сборе для MC3



# Погружные блендеры

## WSB33E Легкий погружной блендер

- | Фиксированный вал 18 см, объем до 11,4 л
- | 2 скорости
- | Высокоэффективный двигатель
- | Вал из нержавеющей стали
- | Кабель длиной 183 см



### Тех. данные: WSB33E

- Скорости: 2
- Сеть: 230 В 0.44
- Высота: 40.6см
- Упаковка: 6 шт.
- Вес: 6.44кг

## Погружные блендеры со съемными валами для тяжелых условий эксплуатации

- | Мощный двигатель мощностью 1 л.с. - 18000 об / мин
- | Двигатель 750 Вт с регулируемой скоростью - 9 настроек
- | Функция непрерывного включения
- | Прорезиненная удобная ручка и ручка для безопасной работы
- | Нож из нержавеющей стали
- | Полностью герметичный вал из нержавеющей стали легко снимается. Можно мыть в посудомоечной машине.
- | Кабель длиной 365 см



Съемные вала из нержавеющей стали взаимозаменяемы для серии WSB



WSB50ST    WSB55ST    WSB60ST    WSB65ST    WSB70ST

### Сменные съемные вала из нержавеющей стали для погружных

Артикул	Описание
WSB50ST	30.5 см, объем до 38 литров
WSB55ST	35.6 см, объем до 56.8 литров
WSB60ST	40.6 см, объем до 94.6 литров
WSB65ST	45.7 см, объем до 132.5 литров
WSB70ST	53.4 см, объем до 189.3 литров

Упаковка 6 штук

### Тех. данные: Heavy Duty Immersion Blenders

- Скорость: 9 скоростей; Функция непрерывного включения
- Обороты: До 18,000
- Сеть: 230 В - 50Hz - 3.26 А
- Корпус блока: Пластик ABS
- Вал: Съемный вал из нержавеющей стали с лезвием из нержавеющей стали
- Cord: 365 см
- Сертификат: CE, EAC

### Артикул Description

- WSB50E Погружной блендер, 30,5 см съемный вал , объем до 37.9литров, Вес :9.66 кг
- WSB55E Погружной блендер, 35,6 см съемный вал , объем до 56литров. Вес:10.07кг
- WSB60E Погружной блендер, 40,6 см съемный вал , Объем до 94.6 литров, Вес: 22.8 10.34кг
- WSB65E Погружной блендер, 45, см съемный вал, объем до 132.5 литров Вес: /10.93кг
- WSB70E Погружной блендер, 53,4 см съемный вал , объем до 189.3 литров Вес: 11.43кг